

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27

Vintage 1906 LED | LED světelné zdroje, Edice Vintage



DRUH POUŽITÍ

- Dokonalé pro ozdobné instalace
- Domácí použití
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)

VÝHODY PRODUKTU

- Velmi nízká spotřeba energie
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek
- Světelné zdroje s inovativní „filamentovou“ technologií LED

VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Světelný zdroj je vyroben ze skla
- Životnost: až 15 000 h
- Vyzařovací úhel: až 360°
- Dobrá kvalita světla, index podání barev $R_a \geq 80$; konstantní barevnost



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	5,00 W
Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	18
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	29
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,50
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	28 W


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	300 lm
Měřený světelný tok	300 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplé komfortní světlo
Teplota chromatičnosti	2000 K
Světelný tok	300 lm
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Jmenovitá teplota barvy	2000 K

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	283,0 mm
Průměr	200,0 mm

Vnější baňka	G200
Délka	283,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	60 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	15000 h
Měřená životnost	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000

Další údaje o produktu

Patice	E27
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A+
Spotřeba energie	5 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	1906LEDBGLB 5W/
-----------------	-----------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075092013	Folding carton box 1	225 mm x 225 mm x 356 mm	465,00 g	18.02 dm ³
4058075092020	Shipping carton box 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	3400,00 g	87.17 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.