

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S STAR | Halogenové žárovky s dichroickým reflektorem o průměru 51 mm



DRUH POUŽITÍ

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení zrcadel
- Osvětlení předmětů

VÝHODY PRODUKTU

- Brilantní akcentové osvětlení
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100
- Patice: GU5.3
- Dekorativní kryt

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	50,00 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý příkon	50,00 W
Účinnost λ	1,00


Fotometrické údaje

Jmenovitý užitečný světelný tok 90°	680 lm
Svítivost [PIM]	1450 cd
Jmenovitá teplota barvy	2950 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,75
Teplota chromatičnosti	2950 K
Světelný tok	680 lm
Index podání barev Ra	100
Jmenovitý užitečný světelný tok 90°	680 lm
Jmenovitá špičková intenzita	1450 cd

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	36 °
Jmenovitý úhel vyzařování	36 °
Doba startu	0,0 s
Doba zahřívání (60 %)	0,00 s
Jmenovitý úhel vyzařování	36,00 °

Rozměry & váha



Průměr	51,0 mm
--------	---------

Délka	46,0 mm
Celková délka	46,0 mm
Vnější baňka	MR51
Maximální průměr	51,0 mm

Životnost

Jmenovitá životnost	4000 h
Měřená životnost	4000 h
Počet spínacích cyklů	100000

Další údaje o produktu

Patice	GU5.3
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano


Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	54 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	C

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
--------------	----------------------------

Rozložení světla



Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321200440	Blister 2	140 mm x 45 mm x 105 mm	73,97 g	0.66 dm ³
4008321200457	Shipping carton box 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	896,67 g	9.87 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.