

Řada SP500



Nová řada tiskáren SP500 s logikou řízeným tiskem nabízí nepřekonatelný poměr cena / výkon, se kterým se žádný jiný výrobce nemůže porovnat



Půdorys ve svislé poloze:
hloubka 163 mm x šířka 140 mm



- Vysokorychlostní, logikou řízená, 9jehličková tiskárna s kvalitním výstupem – rychlost až 7,5 ř/s
- **NOVĚ** verze bez rozhraní pro připojení přes Ethernet a USB (IF-BDHE04 & IF-BDHU04 – stejná jako TSP600)
- Výhodná cena s bezkonkurenčním poměrem funkcí a ceny
- Funkce jednoduchého zakládání papíru „Drop-In & Insert“
- Nastavitelná šířka papíru 58 nebo 76 mm
- Kvalitní tisk vstupenek na média do 0,10 mm s šestipolohovým detektorem černých značek
- Konstrukce odolná vůči vlhkosti, hygienické provedení pro bary a kuchyně, s kryty kabelu a vypínače
- Úspora místa díky provozu ve svislé i vodorovné poloze
- Možnost montáže na zeď
- Integrovaný univerzální napájecí zdroj
- Volitelně možnost uchovávání kopií / převíjení (nutná instalace dodavatelem)
- Malá pracovní plocha díky internímu napájecímu zdroji a provozu ve svislé poloze

Typické použití

- Pokladny
- Pohostinství
- Kiosky
- Tisk vstupenek
- Fiskální

- SP512** Verze s odtrhovací lištou
- SP542** Verze s automatickou řezačkou
- UP542** Kiosková verze

Specifikace tiskárny SP500



Technologie tisku	9jehličková sériová bodová matice
Rychlost tisku	cca 7,5 ř/s (při 16 sloupcích) nebo 4 ř/s (při 42 sloupcích, 16,9 CPI)
Směr tisku	Obousměrný, logikou řízený
Rychlost posuvu papíru	cca 33 ř/s (při nepřetržitém posuvu)
Počet sloupců	40 sl. / 42 sl. / 35 sl. (papír 76 mm) 30 sl. / 32 sl. / 26 sl. (papír 58 mm)
Znaková matice	7 x 9 (půlbod) / 5 x 9
Znaková sada	95 alfanumerických, 46 mezinárodních, 128 x 40 grafických
Kódové stránky	40 kódových stránek
Programová ROM	Paměť typu Flash
Znaky na palec (CPI)	16,9 / 14,1
Velikost znaku (mm)	1,2 (Š) x 2,42 (V) x 1,5 (Š) mm / 2,42 (V)
Specifikace papíru	Šířka 76 +/- 0,5mm nebo 57,5 +/- 0,5mm (Š) x 85 mm (průměr) Tloušťka 1 vrstvy 0,07 až 0,10 mm Možné kopie (2 vrstvy) Originál +1, 0,05 – 0,08 mm / vrstva (celkem do 0,14) Možné kopie (3 vrstvy) Originál +2, 0,05 – 0,08 mm / vrstva (celkem do 0,20)
Životnost pásky	RC200P 3,0 miliony znaků RC200B 1,2 milionů znaků
Řídicí kód	Emulace režimu Star / ESC/POS™

Rozhraní	Sériové nebo paralelní. Nové verze bez rozhraní pro připojení přes Ethernet / USB
Vyrovňovací datová paměť	2 kByte nebo 256 Byte
Spolehlivost:	Tiskárna 22 milionů řádků CRT, 9 milionů řádků MCBF Automatická řezačka 300 000 řezů (úplný nebo částečný řez)
Dostupné ovladače	OPOS™, Windows 95 / 98 / ME / 2000™, XP™, NT4.0™, Linux CUPS Support™, JavaPOS™, Apple MAC™
Řízení periferií	2 obvody, pro řízení elektromagnetů apod. (max. 24 V, 1 A)
(Funkce D.K.D.)	1 ovládací vstup
Norma EMI	VCCI třída A, FCC třída A, označení CE
Bezpečnostní norma	UL, C-UL, TÜV, CB
Detektor černých značek	Šestipolohový jako standard
Detektor konce papíru	Standardně
Další vlastnosti	Fiskální paměť (pouze prostor) Kryt vypínače jako standard
Celkové rozměry	140 (Š) x 225 (H) x 163 (V) mm
Hmotnost	2,0 kg (verze s odtrhovací lištou), 2,2 kg (verze s automatickou řezačkou)
Volitelné doplňky	Detektor blízkosti konce papíru, alarm Star převíjení papíru (uchovávání záznamů) – montáž ve výrobě/distributorem, svislý držák rolí papíru WB-S500, Ethernet a USB pro verzi SPECIAL SP500