

Řada TSP700



Rychlá tiskárna čárových kódů, štítků, vstupenek a účtenek s rychlostí tisku 180 mm/s nebo 39 účtenek za minutu



- Všestranná tiskárna čárových kódů, štítků, účtenek a vstupenek s možností použití papírů s tloušťkou 0,15 mm a gramáží až 150 g/m² s volitelným detektorem černých značek
- K dispozici je sada kvalitních ovladačů zařízení pro snadnou integraci do různých operačních systémů: Windows 95, 98, ME, 2000™, NT4.0™, XP™, WEPOS™, OPOS™, rastrový ovladač Star pro práci s písmem TrueType, JavaPOS™, Linux CUPS Support™, Apple MAC™ a vysokorychlostní rastrový ovladač Star pro zmenšování tisku
- Snadno použitelný nástroj pro marketing a řízení zásob AutoLogo™ s možností konfigurace / nahrání až 15 kupónů / grafických prvků do čtyř minut – viz strana 28
- Automatická řezačka s úplným nebo částečným řezem
- Sady pro montáž na zeď a ve svislé poloze
- Volitelná rozhraní – 9pinové sériové RS232C a Ethernet
- Emulace řádkového režimu Star a ESC/POS™
- Všestranné možnosti volby šíře papíru zákazníkem; standardně 80 mm s namontovaným odnímatelným vodítkem papíru, 82,5 mm pro loterijní účely a 58 mm pro tisk štítků
- Přisun papíru z interního nebo externího zásobníku (externí pro větší kapacitu nebo bezpečnostní aplikace)
- V případě potřeby dvoubarevný tisk s provozními náklady srovnatelnými s jinými technologiemi – červená / černá, modrá / černá, zelená / černá

Typické použití

- Rychlá tiskárna účtenek
- Spolehlivá tiskárna pro pohostinství s krytem odolným vůči stříkající vodě
- Tiskárna čárových kódů, štítků a vstupenek s přísunem papíru z externího zásobníku a detektorem černých značek
- Tiskárna sázenek, šířka tisku 82,5 mm s tiskem v 1. sloupci
- Kiosková tiskárna s možností použití ve čtyřech polohách a přísunem papíru z externího zásobníku



NOVÁ verze USB tiskárny s plnou rychlostí tisku a s možností rozhraní Ethernet (instalace uživatelem)



Kryt odolný vůči stříkající vodě pro „vlhké“ nebo „mokré“ prostředí



Čárové kódy, štítky, účtenky a vstupenky - to vše na jediném modelu s rychlostí až 180 mm/s



Nová snadno použitelná funkce „AutoLogo“ umožňující okamžité propagační akce bez dodatečných nákladů za software určená pro počítačové laiky (další informace na straně 28)



Přisun papíru z externího zásobníku pro zabezpečené a vysokokapacitní aplikace



Možnost montáže na zeď



Nyní k dispozici NOVÁ bezdrátová verze



Světově uznávaná všestranná čtyřpolohová kiosková tiskárna

Specifikace tiskárny TSP700

Technologie tisku	Přímý lineární termální
Rychlost tisku	180 mm/s nebo 39 účtenek za minutu
Znaková matice	12 x 24 bodů, 9 x 24 bodů
Rozlišení tisku	203 dpi (8 bodů na mm)
Možnost dvoubarevného tisku	červená / černá, modrá / černá, zelená / černá (nutný speciální papír)
Počet sloupců	48 / 64 nebo 53 / 71 (závisí na šířce papíru) včetně tisku v 1. sloupci pro loterijní aplikace
Znaková sada	ANK 95, 32 mezinárodních, 128 grafických
Mezinárodní kódové stránky	Režim Star = 40. ESC/POS™ = 10 a 1 prázdná umožňující přidat dodatečnou znakovou stránku
Čárové kódy	9 verzí / PDF 417, volitelně Maxicode (připravuje se)
Rozeč řádků	3 mm nebo 4 mm + programovatelná
Řádková rychlost	180 mm/s
Specifikace papíru	
Šířka	Standardně 80 mm. Možná také šířka 82,5 a 58 mm jednoduchým posunutím namontovaného vodítka
Tloušťka / gramáž	80 mm – 0,065 až 0,15 mm / 63 až 150 g/m ² 58 mm – 0,065 až 0,085 / 63 až 85 g/m ²
Průměr role	100 mm
Snadné zakládání	„Drop-In & Print“
Detektor konce a blízkosti konce	Standardně
Maximální šířka tisku	80mm papír = 72 mm 82,5mm papír = 80 mm 58mm papír = 52 mm
Horní okraj	Výchozí 13 mm (možnost výběru 3 mm pomocí páměťového spínače)
Přisun přímého papíru z externího zásobníku	Standardně

Automatická řezačka	Úplný nebo částečný řez
Uložení loga	4 Mbit Flash ROM se snadno použitelnou utilitou nebo ovladačem
Flash ROM / SRAM	12 Mbit Flash ROM plus 2x 1 Mbit statická RAM
Dostupné ovladače	Vysokorychlostní rastrový grafický ovladač pro zmenšení tisku, Windows 95 / 98 / ME / 2000™, NT4.0™, XP™, WEPOS™, OPOS™, JavaPOS™, Linux CUPS Support™, rastrový ovladač pro tisk duplikátů, Apple MAC™
Rozhraní	Standardně USB, sériové RS232C nebo paralelní Volitelně bezdrátové, 9pinové sériové a Ethernet
Emulace	Řádkový režim Star a ESC/POS™
Obvod pro řízení periferií	2 obvody (max. 24 V, 1 A), 1 ovládací vstup
Příkon	Provozní / pohotovostní – průměrně 1,5 / 0,1 A
Provozní podmínky	
Teplota	5 °C až 45 °C
Vlhkost	10% až 90% rel. (bez kondenzace)
Skladovací podmínky	
Teplota	-20 °C až 60 °C
Vlhkost	10% až 90% rel.
Rozměry / hmotnost	147 (Š) x 213 (H) x 148 (V) mm / 1,7 kg
Bezpečnostní normy	UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, CB
Spolehlivost	60 milionů řádků (CRT MCBF) 20 milionů řádků (tradiční)
Automatická řezačka	1 milionů řezů (MCBF)
Volitelné doplňky	Kryt odolný proti stříkající vodě, napájení PS60L, 9pinové rozhraní RS232C a Ethernet, sada pro montáž na zeď, kryt vypínače, kryt v bílé Star nebo uhlavé šedé